

Гостиничный сейф

Техническая спецификация

KD 060/60-110

Система запирания	Соленоидная
Вес	10 кг
Применение	Частные дома, офисы, отели
Светодиодный дисплей	Отсутствует
Память	Отсутствует
Получение данных	Отсутствует
Аварийное открывание	Электронным ключом
Блокировка клавиатуры	В течение 1 минуты, в случае введения неверного кода 3 раза подряд
Монтаж	На стену с использованием установочных винтов и специальных дюбелей
Пользовательский код	1-10 цифр
Служебный код	Фиксированный
Открывание дверцы	Открывание осуществляется путем поворота рукоятки после введения пользовательского кода
Руководство по использованию	На английском языке
Рабочее напряжение	6V постоянного тока
Статический ток	$\leq 30 \mu\text{A}$
Динамический ток	$\leq 400 \text{ mA}$
Предупреждение о низком уровне батареи питания	$4.1\text{V} \pm 0.2\text{V}$
Рабочая температура	$-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
Допустимая влажность воздуха	$\pm (0-90)\%$ относительной влажности
Внутренние размеры	312x427x192
Внешние размеры	370x430x195
Толщина стенок	Корпус 1.5 мм - Дверь 4 мм
Внутренняя подсветка	Светодиодное освещение
Сертификация	CE & RoSH сертификация